

HF | HIDROFORCE

semichemical fluting type high performance

Código CEPI: 61

Características:

- Fluting 100% reciclado de muy altas prestaciones.
- El papel más rígido de la gama de papeles Saica.
- Alternativa a papeles semiquímicos.
- Excelente maquinabilidad y pegado.

Aplicaciones:

- Aplicaciones con grandes requerimientos de resistencia en ambientes húmedos.
- Packaging sostenible.
- Mercado hortofrutícola de exportación y ultramar.
- Cámaras climáticas, congelados.



Papeles 100%
reciclados y
reciclables

HF | HIDROFORCE

semichemical fluting type high performance



* Para condiciones de contacto y/o instrucciones especiales, ver Declaración de Conformidad.

características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROFORCE		
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	145	160	170
Humedad nominal	On-line	%	9	9	9
SCT, DT	ISO 9895	kN/m kN.m/kg	4,1 28	4,5 28	4,7 27,5
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N N.m ² /g	363 2,5	400 2,5	425 2,5
CCT 30/50, DT	ISO 16945	N N.m ² /g	3,2 22	3,5 22	3,7 22

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROFORCE		
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	145	160	170
Gramaje medio				nominal ± 3%	
Humedad nominal	On-line	%	9	9	9
Humedad media				nominal -1+0,5	
SCT, DT	ISO 9895	kN/m kN.m/kg	3,8 26,5	4,2 26,5	4,4 26
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N N.m ² /g	319 2,2	352 2,2	374 2,2
CCT 30/50, DT	ISO 16945	kN/m kN.m/kg	2,9 20	3,2 20	3,4 20
Centro de producción			SP	SP	SP

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.



Accede a la ficha completa y siempre actualizada.

Validez: a partir de mayo de 2025.